



# SS-86 SwP

## глубинный зонд с переключаемой мощностью

180  
дней

Гарантия  
пол года

### Характеристики зонда

Локация	Ditch Witch SubSite 750/752
Глубина	22 м – стандартный режим 25 м – повышенная мощность
Частота	29 кГц
Точность угла наклона	0,1%
Тип батареи	1 SuperCell™ или TWIN ➤ до 150 часов в стандартном режиме ➤ до 75 часов в режиме повышенной мощности  2 щелочных элемента С
Максимальная температура	104° С
Длина x диаметр	45,2 x 3,8 см
Вес	1247 г

### Сравнение с зондами SS-86 серии

Зонд	Частота	Глубина
SS-86	29 кГц	22 метра
SS-86D – двухчастотный	12/29 кГц	22 метра
SS-86 SwP – с переключаемой мощностью	29 кГц	22 или 25 метров

# Переключение в режим повышенной мощности

При переключении зонда в режим повышенной мощности, увеличивается предельная глубина бурения зонда SS-86 SwP с 22 метров до 25. При этом уменьшается время работы до двух раз.

Чтобы переключить зонд в режим повышенной мощности:

1. работающий зонд поднимают вверх головой на 7 секунд,
2. потом на 7 секунд опускают вниз головой,
3. еще раз поднимают вверх головой на 7 секунд.



После чего по локатору контролируют увеличение мощности (увеличение уровня сигнала), далее проводят стандартную процедуру калибровки.

**После замены батарей зонд вновь начинает работать на стандартном уровне мощности**, чтобы перевести его в режим повышенной мощности, необходимо вновь повторить описанную выше процедуру. При этом уже нет необходимости снова проводить калибровку локатора.